

PRODUCT DATA SHEET

P/N: 50-021-003-00
SCATOLA DI DISTRIBUZIONE OTTICA – INTERNO/ESTERNO - FINO A 48 FIBRE

Caratteristiche

Ottimale per applicazioni FTTH e di distribuzione in genere	Realizzazione su 2 livelli: le aree di giunzione e di terminazione sono indipendenti
Un imbocco ovale per cavo loop-back o due cavi (max dia 20,0 mm)	Può ospitare splitter ottici PLC (fino a 6 splitter 1:8)
12 imbocchi secondari diametro 14 mm, fino a 4 cavi/imbocco	Livello di protezione IP65: agevole utilizzo anche in ambienti esterni
Alloggia fino a 54 bussole SC/SC	Chiusura con chiave



CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche meccaniche e funzionali	
Materiali	Contenitore in materiale plastico ad alta resistenza all'impatto e ai raggi UV, colore grigio
Scheda di giunzione	6, ciascuna può ospitare fino a 24 giunti
Terminazione delle fibre ottiche	Può alloggiare fino a 54 bussole SC/SC, non incluse
Imbocco cavo principale	Ovale, 1 cavo in loop back o 2 cavi diametro massimo 20 ,00 mm
Imbocco cavo ausiliario	Circolare, fino a 18 mm di diametro
Imbocco cavi secondari	12 imbocchi diametro 14 mm, possono ospitare fino a 4 cavi drop ciascuno
Chiusura	A serratura
Montaggio	A muro (tasselli inclusi); a polo (kit di fissaggio escluso)
Caratteristiche ambientali	
Temperatura operativa	-30° +75°C, UR ≤ 90% non condensante
Temperatura di stoccaggio	-40° +85°C, UR ≤ 90%
Grado di protezione	IP65
Imballo	
Quantità/imballo	1
Contenuto dell'imballo	Scatola: 1 Kit di fissaggio a muro: 1
Dimensioni (chiusa)	398 x 327 x 118 mm