

## PRODUCT DATA SHEET

**P/N: 50-030-001-XY**  
**MUFFOLA CILINDRICA UNIVERSALE – FINO A 48 FIBRE**

### Caratteristiche e Vantaggi

Utilizzabile per cavi tagliati o interi	Utilizzabile con ogni tipo di fibra
Ingressi cavo multipli (1 ovale + 3 circolari)	Completamente riaccessibile
Contenitore resistente UV a forte tenuta all'impatto	Disponibile con capacità 12, 24 o 48 fibre



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Materiali</b>	
Contenitore	Materiale termoplastico ad alta resistenza all'impatto, protetto da UV
Schede di giunzione	Plastica autoestinguente a grado V0
Parti metalliche	Acciaio inossidabile o acciaio galvanizzato a caldo
<b>Imbocchi</b>	
Imbocco ovale	1, per cavo non tagliati (loop) con Ø fino a 21 mm
Imbocchi circolari	3, per cavi fino a Ø 16 mm
Sigillatura dei cavi	Imbocchi termorestringenti
<b>Giunzione</b>	
Capacità giunti/scheda di giunzione	12 giunti
Massimo numero di schede di giunzione	4 pz.
<b>Versioni</b>	
	12 fibre: 50-030-001-12 (1 scheda di giunzione)
	24 fibre: 50-030-001-24 (2 schede di giunzione)
	48 fibre: 50-030-001-48 (4 schede di giunzione)
<b>Caratteristiche ambientali</b>	
Temperatura operativa	-30° +75°C, UR ≤ 90% non condensante
Temperatura di stoccaggio	-40° +85°C, UR ≤ 90%
<b>Imballo</b>	
Quantità/imballo	1
Contenuto	Muffola: 1 (base; coperchio; chiusura) Schede di giunzione: In funzione della versione Copri giunti: In funzione della versione Kit di imbocco: 1 x ovale + 3 x circolari
Accessori opzionali	Supporto per montaggio a palo Kit di terra
<b>Dimensioni</b>	mm 178 (base) x 280 (altezza)