

PRODUCT DATA SHEET

P/N: 50-030-020-XX
MUFFOLA OTTICA CILINDRICA
FINO A 96 FIBRE

Caratteristiche e Vantaggi

Muffola ottica cilindrica, capacità fino a 96 fibre	4 porte circolari ed una porta ovale
Completamente riaccessibile	Contenitore ad alta resistenza all'impatto, tenuta IP68
Kit pronto all'uso, comprendente tutti gli accessori per la messa in opera	Utilizzabile per installazione in cameretta, palo, traliccio o direttamente interrabile



Caratteristiche Meccaniche		
Materiali	Base e coperchio	Materiale termoplastico ad alta resistenza all'impatto e ai raggi UV
	Schede di giunzione	Materiale termoplastico auto-estinguente V0
	Parti metalliche	Acciaio inossidabile
	Imbocchi termorestr.	Poliolfine rinforzato con adesivo attivabile a caldo
Cable entry technology		Sigillatura cavi
Imbocchi	Imbocchi circolari	4, diametro massimo del cavo mm 20.0
	Imbocchi ovali	1, diametro massimo del cavo (non tagliato): mm 25.0
Giunzione		Fino a 4 schede di giunzione, 24 giunti/scheda
Protezione della giunzione		Con tubetti termorestringenti
Caratteristiche ambientali		
Temperatura operativa		-30° +75°C
Temperatura di stoccaggio		-40° +85°C
Livello di protezione		IP68
Dimensioni		mm 180 x 540
Imballo		
Quantità/imballo		1 unità
Contenuto		Base, coperchio, schede di giunzione, velcro, guarnizione, anello di chiusura, tubetti di trasporto, conduttore di terra, fascette in nylon, etichette di identificazione, fazzoletti di pulizia, carta abrasiva, kit di imbocco termorestringenti (4+1)
Accessori		Kit di montaggio (muro/palo), anello di sostegno (montaggio aereo), valvola di pressione, kit di terra, forchette di diramazione
Versioni		XX indica il numero di fibre: 24, 48, 72 o 96 fibre