

PRODUCT DATA SHEET

P/N: 50-031-001-XY
MUFFOLA OTTICA UNIVERSALE IN-LINEA – FINO A 96 FIBRE

Caratteristiche e Vantaggi

Per ogni tipo di fibra	4 imbrocchi con tenuta meccanica
Completamente riaccessibile	Disponibile nelle versioni a 24, 48 o 96 fibre
Corpo in plastica ad alta resistenza all'impatto	Fornita di morsetti ferma cavo



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali	
Contenitore	Materiale termoplastico ad alta resistenza all'impatto, protetto da UV
Schede di giunzione	Plastica autoestinguente a grado V0
Parti metalliche	Acciaio inossidabile o acciaio galvanizzato a caldo
Imbrocchi	
Imbrocchi circolari	4 in totale, 2 per parte, per cavi fino a 22 mm
Tenuta	Tipo meccanico (no termorestringente)
Giunzione	
Capacità per ciascuna scheda di giunzione	24 giunti
Max numero di schede di giunzione	4
Versioni	24 fibre: 50-031-001-24 (1 scheda) 48 fibre: 50-031-001-48 (2 schede) 96 fibre: 50-031-001-48 (4 schede)
Caratteristiche ambientali	
Temperatura operativa	-30° +75°C, UR ≤ 90% non condensante
Temperatura di stoccaggio	-40° +85°C, UR ≤ 90%
Imballo	
Quantità/imballo	1
Contenuto	Base, coperchio, guarnizione, porta schede, scheda/e (incl. Tubetti termorestringenti), morsetti di fissaggio cavi, conduttore di terra, fascette nylon, etichette, tubo di protezione delle fibre, nastro isolante
Accessori opzionali	Kit di montaggio aereo, kit di montaggio in cameretta, valvola di pressione, kit di terra
Dimensioni	mm 432 x 186 x 100 (L x P x A)