

## SCHEDA TECNICA

### BONOLUBIX

#### Lubrificante in Gel per Soffiaggio di Microcavi

Il lubrificante Bonolubix è un lubrificante specifico per l'uso con sistemi di soffiaggio dei cavi in condotte tramite la tecnica anche nota come "cable blowing". Bonolubix può essere comunque impiegato in ogni generica applicazione di posa di cavi energia, telecomunicazione o segnalamento, avendo la capacità di ridurre dell'80% l'attrito.



Il composto, totalmente atossico, si presenta come un gel bianco a bassa consistenza. Non cola e non diventa appiccicoso, anche molto tempo dopo la sua applicazione, mantenendo invece sui cavi uno strato lubrificante ad alta scorrevolezza.

Nella posa con tecnica di soffiaggio, si raccomanda di introdurre all'interno del condotto una prima spugna, per un profondità di almeno 60-70 cm. Successivamente, colmare con il tubo con il composto lubrificante fino alla trascinazione, ed infine spingere nel condotto una seconda spugna per realizzare un "sandwich" spugna-lubrificante-spugna. Attivare quindi l'aria compressa per far percorrere al sandwich l'intero percorso della tubazione.

#### Specifiche Tecniche

Aspetto	Gel di colore bianco
Odore	Inodore
Viscosità	4000 cp
PH	7
Densità	1 gr/cm <sup>3</sup>
Temperatura operativa	-15 - +50C°
Tossicità	Atossico
WKG	1 (secondo la normativa Tedesca ed Inglese del 1999)
Confezioni	Flaconi da 1 litro; Cartoni da 15 flaconi