PRODUCT DATA SHEET

TELEFONO DI PROVA
ST 230E/F

ST 230E

ST230F

FUNZIONI

- Robusti e affidabili
- Funzioni di utilizzo base per ST230E
- Funzioni di utilizzo avanzato e di misura per ST230F

SPECIFICHE TECNICHE e CONFRONTO

	ST 230E	ST 230F
Selezione DTMF/impulsi	√	√
Identificazione chiamante	✖	√
Ripetizione ultimo numero	√	√
Verifica alta resistenza	√ ≥ 1MΩ	√ ≥ 1MΩ
Test tensione DC	✖	√ 0-260 V
Test tensione AC	✖	√
Test isolamento	✖	√ 0-30 MΩ
Test interruzione linea	✖	√ fino a 2 km
Misura lunghezza	✖	√ 50m – 10 km
Test terra	✖	√
Test correnti indotte	✖	√
Auricolari	✖	√
Avviso alta tensione	✖	√
Identificazione ISDN/ADSL	√	√
Test coppie	✖	√
Funzione intercom	✖	√
Mute	√	√
Identificazione polarità	√	√
Protezione da sovratensioni e sovracorrenti	✖	√
Distanza di chiamata	✖	2km
Dimensioni e peso	232x73x95 0,5 kg	232x73x95 0,5 kg
Interfaccia	LED	LCD
Batteria	Ni-Mh ricaricabile	Li-Ion ricaricabile

Rertech and Rertech logo are registered trademarks.
Unauthorized use of such registered trademarks is illegal
Specifications subject to change without notice
© Rertech 2019

VAT# IT-08545370010
REA TO-981988
www.otdr.it
info@rertech.it